

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Osobné ochranné pracovné prostriedky - pracovný odev, pracovná obuv, pracovné rukavice, ostatné OOPP

1. Montérkové súpravy trojdielne (2ks nohavíc, 1ks blúza)

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- popis nohavíc: 1x nohavice do pása a 1x nohavice s náprsenkou dvojfarebné nohavice s náprsenkou: 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko, 1x náprsné vrecko na zips, všetky vrecká sú polomechové s príklopou a suchým zipom, zdvojené kolená, rázporok na gombíky, bočné zapínanie na gombíky, traky upravené na spony z trváceho materiálu, ktorý sa nepoláme a nerozpustí s možnosťou nastavenie dĺžky trakov, na zadnej časti upravené v páse s gumou nohavice do pása: pás na putká, 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko, všetky vrecká sú polomechové s príklopou a suchým zipom, zdvojené kolená, rázporok na gombíky, na stehne nohy jedno vrecko dlhé úzke 15 cm x 7cm polomechové bez príklopou
- popis blúzy: voľný vrchný diel s fazónkou voľne ukončený, 4x našité vrecká, 1x prsné vrecko, na ľavom prsnom vrecku 1x vrecko na mobil + vrecko na pero, 2 x našité vrecká v spodnej časti blúzy všetky vrecká sú polomechové s príklopou a suchým zipom, rukávy ukončené na suchý zip, na zadnom diely označenie logom „DPMK, a.s.“ o veľkosti 12-15 cm nástrekom farbou, ktorá sa nezmýva pri praní, trválosť označenia počas celej životnosti tovaru
- materiál: 100% ba, min. 260 g/m², pevnosť min v N osnova/útok: min. 650/450
- farba: kombinácia čierno-zelená

2. Montérkové súpravy trojdielne (2ks nohavíc, 1ks blúza) s fluoreskujúcimi prvkami

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- popis nohavíc: 1x nohavice do pása, 1 x nohavice pánske s náprsenkou dvojfarebné nohavice s náprsenkou: 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko, 1x náprsné vrecko na zips, všetky vrecká sú polomechové s príklopou a suchým zipom, zdvojené kolená, rázporok na gombíky, bočné zapínanie na gombíky, traky upravené na spony z trváceho materiálu, ktoré sa nepolámu a nepoškodia praním a s možnosťou nastavenia dĺžky trakov, na zadnej časti upravené v páse s gumou, po obvode našité 2 retroreflexné pásky po celom obvode spodnej časti nohavíc nohavice do pása: pás na putká, 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko, všetky vrecká sú polomechové s príklopou a suchým zipom, zdvojené kolená, rázporok na gombíky, , na stehne nohy jedno vrecko dlhé úzke 15 cm x 7cm polomechové bez príklopou
- popis blúzy: voľný vrchný diel s fazónkou voľne ukončený, 4x našité vrecká, 1x prsné vrecko, na ľavom prsnom vrecku 1x vrecko na mobil + vrecko na pero, , 2 x našité vrecká v spodnej časti blúzy všetky vrecká sú polomechové s príklopou a suchým zipom, rukávy ukončené na suchý zip, po obvode našité 2 retroreflexné pásky po celom obvode blúzy a rukávoch, označenie logom „DPMK, a.s.“ o veľkosti 12-15 cm nástrekom farbou, ktorá sa nezmýva pri praní, trválosť označenia počas celej životnosti tovaru
- materiál: 100% ba, min 260 g/m², pevnosť min v N osnova/útok: min. 650/450
- farba: kombinácia oranžovo - čierna
- retroreflexné pásky: šírka 5 cm, strieborná farba, 100% polyester

3. Zváračský oblek MOFOS

- v zmysle EN ISO 13688:2013, EN 470-1/A1
- ochranný odev pre pracovníkov zaoberejúcich sa zváraním určený na ochranu užívateľa proti malým odletujúcim časticiam roztaženého kovu, krátkodobý styk s plameňom a ultra fialovému žiareniu.
- popis blúzy: základná farba sivá v kombinácii s oranžovým sedlom, otvory na zlepšenie ventilácie, kryté zapínanie
- popis nohavíc: nohavice na traky sivej farby, predná časť zosilnená a predĺžená do tvaru jazyka, aby prekrývala obuv, upínanie popruhmi cez ramená s možnosťou regulácie v páse.
- materiál: 100% bavlna

4. Nepremokavý plášť do dažďa

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- ochranný plášť s kapucňou určený na ochranu tela proti dažďu, dlhý (nie 3/4)
- hladký strih, kryté zapínanie, vetracie otvory v sedle a chrbotovej časti, kapucňa pevne prišitá k plášťu, švy podlepené páskou na zvýšenie odolnosti proti prieniku vody
- materiál: 100% polyester, technický úplet, povrstvený PVC, farba čierna

5. Výstražná vesta

- v zmysle EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
- popis: vesta klasického strihu, v prednej časti skryté zapínanie na velcro pásku, prsné vrecko na mobil, po celom obvode vesty našité 2 horizontálne pásy z retroreflexného materiálu o šírke 50mm
- materiál: tkaná textília oranžovo-červená, polyester/ba, min ba 15%, min 230 g/m²,
- retroreflexné pásy: strieborná farba
- strálofarebnosť podkladového materiálu pri otore za sucha min 4, za vlhka min 4-5, pri praní 60°C: zmena farby min 4-5 a zapustenie min 4-5, po chemickom čistení zmena farby min 4-5
- mechanické vlastnosti podkladového materiálu: pevnosť tkaním pozdĺžne min 1 600N, priečne min 600N

6. Biela zásterá keprová s náprsenkou

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- zásterá s náprsenkou, upevnenie v páse na šnúrku, rozmer 80x110 cm
- materiál: keper 100% bavlna, 245 g/m²

7. Pogumovaná zásterá

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- pracovná vinylová zásterá, rozmery 90x115 cm, sila 0,508 mm, nylonové šnúrky na uviazanie

8. Pracovný keprový plášť dámsky

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- pracovný plášť s krátkym rukávom, predné diely plášťa hladkého strihu, našité bočné vrecká, na ľavej strane prsné vrecko, zadný diel hladký, zapínanie na gombíky
- materiál: 100%ba, 245 g/m²

9. Lakýnická kombinéza

- v zmysle EN 1149-1, EN 1073-2
- ochranná kombinéza určená k ochrane proti vode, roztokom chemikálií, azbestu a prachu
- popis: jednorázový ochranný oblek s kapucňou a prelepenými švami, antistatický, bez silikónov, kategória III, typ 4, 5, 6

10. Prešívaný kabát s odopínateľnými rukávmi

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- ochranný zateplený odev, nepremokavý, na ochranu proti chladu a klimatickým vplyvom
- popis kabát: ¾ dĺžka, kapucňa, zapínanie na zips prekrytý lágou, ktorá je zabezpečená cvokmi. Rukávy sú odopínateľné a v dolnom kraji zabezpečené manžetou regulovateľnou pomocou suchých zipsov. Kapucňa je všitá do goliera. Predný diel bundy má 4 nakladané polomechové vrecká s príklopkami. Vnútorné vrecko na mobil. Nad vonkajším vreckom úchytky na perá. V páse je možnosť nastavenia šírky pomocou šnúrky na stiahovanie
- vnútorná vložka samostatne nositeľná, kabát sa tiež skladá z podšívky, tepelnoizolačnej vložky
- materiál: vrchné plátno 100% polyester, výplň 100% polyester, fleece, farba: modrá, prípadne kombinácia s čierou s logom

11. Prešívané nohavice

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- ochranný zateplený odev, nepremokavé, na ochranu proti chladu a klimatickým vplyvom
- popis nohavíc: pevný pás s putkami na opasok, 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko s príklopkou, všetky vrecká sú polomechové s príklopkou a suchým zipsom, zosilnenie stehennej aj kolennej časti nohavíc
- materiál: vrchné plátno 100% PES, 160 g/m², výplň duté vlákno 100% polyester 150g, farba: čierna

12. Prešívaný kabát s fluoreskujúcimi prvkami

- v zmysle EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343
- ochranný odev zateplený s reflexnými doplnkami, nepremokavý, na ochranu proti chladu a klimatickým vplyvom
- popis kabát: $\frac{3}{4}$ dĺžka s kapucňou, zapínanie na zips prekrytý légou na suchý zips, 4 vrecká, kabát sa skladá z podšívky, tepelnoizolačnej vložky, po celom spodnom obvode kabáta sú našité 2 strieborné reflexné pásy, ktoré lícujú s pásmi našitými na rukávoch a jeden reflexný pás cez ramená. Vnútorná samostatne nositeľná vložka s odnímateľnými rukávmi.
- materiál: vrchné plátno 100% polyester povrstvený PU, výplň 100% polyester, fleece, farba: oranžová, prípadne oranžová v kombinácii s čierrou alebo modrou s logom

13. Prešívané nohavice s fluoreskujúcimi prvkami

- v zmysle EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013
- ochranný odev zateplený s reflexnými doplnkami, nepremokavé, na ochranu proti chladu a klimatickým vplyvom
- popis nohavíc: do pása, zapínanie na gombíky, 2x bočné vrecká, 1x zadné vrecko s príklopou, všetky vrecká sú polomechové s príklopou a suchým zipom, zosilnenie stehennej aj kolennej časti nohavíc, v dolnej časti nohavíc našité 2 strieborné reflexné pruhy 5cm, odev zateplený polyesterovou tepelno-izolačnou vložkou, polyesterová podšívka
- materiál: vrchné plátno 100% PES, 160 g/m², výplň duté vlákno 100% polyester 150g, farba: oranžová

14. Zateplená vesta

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- ochranná pracovná fleecová vesta určená na ochranu tela proti chladu
- popis: zapínanie na zips, možnosť utiahnutia v dolnej časti vesty, 2 vrecká na zips
- materiál: polar fleece, 450g/m², farba :zeleno-čierna

15. Dámske nohavice pre kuchárky:

- Dámske nohavice biele na gumi.
- popis nohavíc: nohavice rovného strihu na pevný pás, v zadnom diele mierne stiahnuté gumičkou, zapínanie je na boku pomocou troch plastových gombíkov. Vrecká s vačkami sú po oboch stranách predných dielov.
- materiál: 100% Ba, 200g, veľkosť 36-66

16. Blúza biela pre kuchárky :

Košeľa má klasický košeľový strih. Na pravej strane je jedno nakladané prsné vrecko. Zapína sa na plastové gombíky až ku krku. 100% Ba, 145g, plátnová väzba, veľkosť 38-66

17. Polokošeľa krátky rukáv:

Kvalitná unisexová polokošeľa z materiálu double pique (jemnejšia úplet). Spevňujúca ramenná pánska. Golier a rukávy zakončené rebrovým úpletom. Transparentné gombíky vo farbe materiálu. 190 g/m².

18. Polokošeľa dlhý rukáv:

220 g / m²

100% bavlna, česaná a predpraná

Rebrovaný golier a manžety

Bočné švy s bočnými rozparkami.

Veľkosť: S - 3XL

19. Vesta fleecova:

Kvalitná unisexová fleecová vesta klasického strihu s dvoma prednými lištovými vreckami na zips. Dolný lem vesty je možné stiahnuť elastickou šnúrkou. Antipillingová úprava na vonkajšej strane vesty.

Materiál: Fleece, 100% PES, 280 g/m², Veľkosť: S, M, L, XL, XXL

20. Pracovná obuv s oceľovou špicou dámska a pánska

- v zmysle EN ISO 20345:2011
- bezpečnostná obuv na profesionálne použitie
- ochranné vlastnosti: ochrana proti mechanickým vplyvom – ochrana prstov nôh proti poraneniu, odolnosť proti prepichnutiu, zabezpečenie absorbcie energie v päte
- popis: zvršok celokožený, čierna useň, podšívka z textilie, vkladacia stielka celá, tvarovaná, s antibakteriálnymi a zápach eliminujúcimi vlastnosťami, bandáž goliera a jazyka, jazyk všity z hovädzinovej usne, podošva vstrekolisová s protišmykovým dezénom a vlastnosťami, dvojvrstvová PU-guma, odolnosť proti odieraniu podošvy, odolnosť proti pohonným hmotám,

21. Pracovná obuv zdravotná dámska a pánska

- v zmysle EN ISO 20345:2011
- obuv určená pre kuchárov
- popis: kožená obuv, plná špica, perforovaný zvršok, pásik okolo päty, protišmyková podošva
- materiál: zvršok z prírodnej usne, podošva PU

22. Bezpečnostná obuv - sandál

- v zmysle EN ISO 20345:2011
- bezpečnostná obuv určená na profesionálne použitie s oceľovou špicou a planžetou
- popis: celokožená obuv s oceľovou špicou, PU2D, nepísúca, olejovzdorná, antistatická, vstrekolisovná podošva
- materiál: zvršok useň

23. Zváračské gamaše

- v zmysle EN ISO 13688:2013, EN 470-1 + A1
- výrobok slúži na ochranu tela zvárača a jeho topánok pred popálením žeravým kovom alebo iskrou v oblasti nôh poníže kolien. Tiež chráni pred porezaním ostrými hranami kovu a vhodne dopĺňa ochranné vlastnosti zváračskej zásterky.
- materiál: koža, hovädzia štiepenka s termostabilnou úpravou

24. Gumené čižmy

- v zmysle EN ISO 20347:2012
- obuv určená na prácu vo vlhkom prostredí, vode a blate
- materiál: zvršok guma, podšívka bavlna
- anatomická vkladacia stielka

25. Zateplená kožená vysoká obuv s oceľovou špicou s protišmykovou podrážkou

- v zmysle EN ISO 20345:2011
- bezpečnostná obuv na profesionálne použitie
- ochranné vlastnosti: ochrana pred mechanickým vplyvom – ochrana prstov nôh proti poraneniu, odolnosť voči prepichnutiu, zabezpečenie absorbcie energie v päte. Zároveň sa vyžaduje ochrana proti nepriaznivému prostrediu – odolnosť obuvi voči vode, odolnosť zvršku proti prieniku a absorbcii vody, odolnosť podošvového komplexu proti chladu
- popis:
- zvršok celokožený, čierna hladká hydrofóbna hovädzinová useň hrúbky min. 1,8 mm, zateplená podšívka, vkladacia stielka celá tvarovaná, vymeniteľná s vysokou absorpciou a desorpciou vody, s antibakteriálnymi a zápach eliminujúcimi vlastnosťami
- bandáž goliera a jazyka, jazyk všity z hovädzej usne
- podošva vstrekolisová s protišmykovým dezénom a vlastnosťami, PU-guma, odolnosť proti odieraniu podošvy, odolnosť proti pohonným hmotám

26. Čižmy biele pre kuchárky

v zmysle EN 20347:2012

- Biele čižmy, biela nylonová výstelka, podošva: žltá protišmyková

27. Pracovné rukavice kožené zosilnené bez vložky

- v zmysle EN 388, EN 420, kat. II
- popis: 5-prstové ochranné rukavice z lícovej koženky. Gumička
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám, voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu (4122), veľkosť: 8, 9, 10, 11

28. Pracovné rukavice kombinované bez vložky

- v zmysle EN 388, EN 420, kat. II
- popis: 5-prstové ochranné rukavice z + bavlnený úplet, manžeta na suchý zip
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám, voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu, (4011) veľkosť: 7, 9, 10, 11

29. Pracovné rukavice kožené bez vložky

- v zmysle EN 388 , EN 420, kategória II.
- popis: 5-prstové špeciálne ochranné rukavice z kvalitnej hovädzej štiepenky, vypchávky v dlani, - chrbát z polyestru a elastanu, nastaviteľná šírka manžety na suchý zip
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám - voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu, dobrá úchopová schopnosť, veľ.: 8,9,10

30. Pracovné rukavice kožené bez vložky

- v zmysle EN 388 , EN 420, kategória II.
- popis: 5-prstové špeciálne ochranné rukavice z kvalitnej bravčovej lícovky,bavlnený chrbát a manžeta, pogumovaná manžeta
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám - voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu, dobrá úchopová schopnosť, veľ.: 9,10

31. Pracovné rukavice kombinované s vložkou

- v zmysle EN 388 , EN 420, kategória II.
- popis: 5-prstové špeciálne ochranné rukavice zo silnej hovädzej štiepenky, v dlani s podšívkou, bavlnená tkanina na chrbte, s bavlnenou vystuženou manžetou, celokoženými palcami a ukazovákm a prekrytými špičkami prstov
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám - voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu, dobrá úchopová schopnosť, (3342)veľ.: 9,10,11,12

32. Pracovné rukavice kombinované s vložkou

- v zmysle EN 388 , EN 420, kategória II.
- ochranné rukavice proti mechanickým rizikám
- popis: 5-prstové ochranné rukavice vyrobené z kvalitnej hovädzej lícovej kože, zadná časť z bavlny, teplá podšívka, vystužená manžeta.
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám - voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu (2232)

33. Pracovné rukavice kombinované s vložkou

- v zmysle EN 388 , EN 420, kategória II.
- ochranné rukavice proti mechanickým rizikám
- popis: 5-prstové zateplené ochranné rukavice vyrobené zo syntetickej priadze s vrstvou mikroporézneho paropriepustného penového latexu v dlani a na prstoch a pružným nápletom na zápalistí.
- ochranné vlastnosti: odolnosť voči mechanickým rizikám - voči oderu, prerezaniu, trhaniu, prepichnutiu (1331)

34. Pracovné rukavice do 1000 V dielektrické

- v zmysle EN 420, EN 60903
- dielektrické izolačné rukavice z kvalitného prírodného latexu, určené pre ochranu pred nebezpečným napäťím.
- ochranné vlastnosti: trieda 0; max. napätie: do 1 000V; hrúbka: 1 mm.

35. Pracovné PVC rukavice

- v zmysle EN 420, EN 388, EN 374-1 / AKL
- rukavice šité z bavlneného úpletu, máčané v PVC, odolné voči kyselinám a lúhom, dlhá manžeta.
- (2121), červené, veľkosť: 11

36. Pracovné PVC rukavice špeciálne pre čerpadlárov s dlhou manžetou

- v zmysle EN 388, (4,2,1,1)
- 5-prstové rukavice šité z bavlneného úpletu, polomáčané v nitrile, s pevnou manžetou

37. Rukavice latexové

- v zmysle EN 420, EN 374-1, EN 374-2
- jednorázové latexové rukavice určené k ochrane pred ušpinením neagresívnymi nečistotami a vodou, vhodné na krátkodobý styk s potravinami, púdrované

38. Pracovné rukavice odolné voči riedidlám

- v zmysle EN 420, EN 388, EN 374 – 2, EN 374 – 3
- čierne neoprénové rukavice na bavlnenom podklade s protišmykovou úpravou
- dĺžka 38 cm, hrúbka 1,40 mm

39. Pracovné rukavice odolné voči acetónu

- v zmysle EN 420, EN 388, EN 374 – 3 ABIJ
- čierne neoprénové rukavice flokované bavlnou s reliéfnym povrchom
- dĺžka 30 cm, hrúbka 0,75 mm

40. Zváracie rukavice s dlhou manžetou

- v zmysle EN 388, EN 420, EN 407, EN 12477-A1
- ochranné pracovné rukavice slúžia ako ochrana rúk v pracovnom prostredí proti úletom kovov pri zváraní, ochrana pred mechanickým poranením
- materiál: prírodná useň z hovädzej štiepenky a s bavlnenou podšívkou, zosilnenie v dlani a na palci, kevlarové nite
- veľkosť: 9,10, 11

41. Lakýrnické rukavice biele

- EN 420, EN 388
- Pletené, bezšvové, nylonové rukavice s vrstvou polyuretánu v dlani a na prstoch s pružnou manžetou
- Odolnosť voči oderu, prerezaniu, trhaniu a prepichnutiu (4343).

42.B Lakýrnické rukavice čierne

- EN 420, EN 388
- Pletené, bezšvové, nylonové rukavice s vrstvou polyuretánu v dlani a na prstoch s pružnou manžetou
- Odolnosť voči oderu, prerezaniu, trhaniu a prepichnutiu (4343).

43. Rukavice SCAUPAL

- EN 388, EN 407
- Trojvrstvové rukavice z materiálu aramid (320 g/m²), s pohliníkovaným chrbotom, ochranou pred sálavým teplom, taveninou a kontaktným teplom do 250 °C, krátkodobo i do 500 °C.
- Vrchná vrstva plní ochrannú funkciu proti mechanickým rizikám a rozhodujúcim spôsobom chráni proti tepelným rizikám. Na dlani je vrchná vrstva z kevlarovej tkaniny s gramážou 746g/m². Chrbotová časť je vyrobená z tkaniny zo zmesi uhlíkových a kevlarových vlákien s gramážou 380g/m². Tkanina je vákuovo pohliníkovaná. Všetky stehy na vrchnej vrstve sú robené kevlarovými niťami. Stredná vrstva sa podielá na ochrannej funkcií proti tepelným rizikám. Je vyrobená z čistého vlneného materiálu. - Vnútorná vrstva chráni pred porušením stredného vlneného vrstvu. Je vyrobená z bavlneného materiálu.

44. Rukavice pre kuchárky palcové

- EN 388, EN 407
 - Palcové trojvrstvové rukavice z materiálu aramid (600 g/m²), s ochranou pred kontaktným teplom do 350 °C, krátkodobo i do 500 °C.
- Dlaňová a chrbotová časť rukavíc sa skladá z troch vrstiev materiálu, z ktorých každá plní odlišnú

funkciu. Vrchná vrstva plní ochrannú funkciu proti mechanickým rizikám a rozhodujúcim spôsobom chráni proti tepelným rizikám. Na dlani je vrchná vrstva z kevlarovej tkaniny s gramážou 746g/m². Všetky stehy na vŕchnej vrstve sú robené kevlarovými niťami. Stredná vrstva sa podieľa na ochranej funkcií proti tepelným rizikám. Je vyrobená z čistého vlneného materiálu. Vnútorná vrstva chráni pred porušením stredného vlneného vrstvy. Je vyrobená z bavlneného materiálu.

45. Antivibračné rukavice:

- Certifikované, EN388 2X22, EN420, EN 10819
- Materiál: koža - lícovka v dlani a časti prstov vybavené antivibračnými vankúšikmi s materiálu Poreten
- chrbát so syntetickej tkaniny, úpletová manžeta

46. Zváračská zásterá kožená

v zmysle EN ISO 13688:2013, EN 470-1/A1

- ochrana tela proti úletom horúceho kovu pri zváraní a mechanickému porananiu (odretiu a poškrabaniu) v suchom prostredí
- popis: pracovná zváračská zásterá s náplecníkmi, zapínanie na pracky, materiál, štiepaná koža, hrúbka min. 1,60 mm

47. Zváračské okuliare

- v zmysle EN 166, EN 169
- popis: uzavreté okuliare s nepriamou ventiláciou a so sklopným rámom zorníkov, odolné voči teplu, vlhkosti a horeniu, zorníky z číreho lepeného skla a odklapací zorník s ochranným filtrom na zváranie, mäkký rám z PVC zaručujúci dokonalé prilňutie.

48. Zváračská kukla

- v zmysle EN 175
- ochranná zváračská kukla s koženým chráničom šije, ktorej priezor tvorí rámk z umelej hmoty určený na vloženie ochranných skiel a filtra.

49. Zváračská kukla

- v zmysle EN 175
- zváračská kukla samozatmievacia, nastaviteľná tmavosť automatického optického filtra

50. Respirátor protiprašný

- v zmysle EN 149
- respirátor určený na ochranu dýchacích ciest v prašnom prostredí
- výdychový ventil, mäkká tkanina na vnútorej strane, rovnomerne napnuté upínacie remienky

51. Ochranný štít stredný

- v zmysle EN 166
- ochranný štít s náhľavným nosičom, určený k ochrane očí a tváre proti nárazu pomaly letiacich častíc s dopadovou energiou max. 0,56 J
- chráni dýchacie ústroje pred priamym vdýchnutím mechanických častíc
- umožňuje súčasné použitie dioptrických okuliarov
- materiál PMMA, hrúbka 2 mm

52. Nárazuvzdorná čiapka

- v zmysle EN 812
- nárazuvzdorná baseballová čiapka s pevným šiltom a vnútornou plastovou výstuhou, vetracie otvory, nastaviteľná veľkosť
- vrchný materiál: bavlna

53. Ochranná prilba do 1000V

- v zmysle EN 50365
- ochranná dielektrická prilba , 6-bodové textilné uchytenie, elektrická izolačná schopnosť do 1 000V a 440 Vac, teplotná odolnosť: -30°C až + 50°C, materiál škrupiny: PE, postranné adaptéry na uchytenie ochrany sluchu alebo tvárových štítov a úchytky na podbradníkový remienok

54. Náhradné sklá tmavé

- v zmysle EN 169

- tmavé sklá do zváračskej kukly slúžiace na ochranu zraku pred žiarením vznikajúcim pri zváraní elektrickým oblúkom, prípadne pri plazmatickom zváraní, rozmer 110x90 mm

55. Náhradné sklá svetlé

- v zmysle EN 166
- číre sklo do zváračej kukly, nevykazujúce optické deformácie pre prieľade, odolávajúce bežne používaným kvapalinám
- použitie výhradne na ochranu zváračského filtru pred usadzovaním odletajúceho kovu pri zváraní
- rozmer 110x90 mm, hrúbka 2 mm

56. Ochranné okuliare

- v zmysle EN 166
- ochranné okuliare s čírymi zorníkmi, slúžia ako ochrana zraku pred vniknutím prachových častíc
- rám vyväžený a nárazuvzdorný, priezor musí byť odolný voči poškrabaniu a voči rýchlo letiacim časticiam s nízkou energiou nárazu (F) pri teplotách od -5°C do +55°C, zvýšená odolnosť proti zahmlievaniu priezorov
- ergonomicky zaoblený rám chrániaci zrak zo všetkých strán
- optická trieda 1, hmotnosť max 35g, priezor polykarbonát, ochrana pred UV

57. Chránič sluchu sluchádkový

- v zmysle EN 352-1
- ľahký mušľový chránič sluchu pre použitie v priemysle, 27dB
- hlavový oblúk, tesniace vankúšiky plnené penou, hmotnosť 150 g

58. Chrániče sluchu štupľové

- v zmysle EN 352-2
- zátky zo špeciálne PVC peny, tvarová pamäť, ktorá zabezpečí postupné a dokonalé prilnutie k stene zvukovodu, nedráždiace pokožku

59. Plátenné čiapky s hrubším šiltom

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- čiapka slúžiaca na ochranu vlasov pred ušpinením od okolitého prostredia a čiastočne chrániaca pred klimatickými vplyvmi
- popis: baseballová šestpanelová čiapka so šiltom, zapínanie na kovovú sponu
- materiál: 100% česaná bavlna

60. Bezpečnostný pás s lanom – 1,5 m s karabínkou

- v zmysle EN 362, EN 354, EN 358
- bezpečnostný polohovací pás určený pre práce na cestných komunikáciách vo výškach na udržiavanie pracovnej pozície s bedrovou výstuhou, polohovacími očkami a sponou pre nastavenie veľkosti s putkami pre pripojenie brašne na náradie a univerzálné bezpečnostné lano dĺžky 1,5 m a s oceľovou karabinou s poistikou

61. Set pre prácu vo výškach

- v zmysle EN 361, EN 355
- zostava pre prácu vo výškach obsahuje: bezpečnostný celotelový postroj, spojovací prostriedok s tlmičom pádu a dvoma hákmi, taška

62. Maska pre lakýrnikov 3M

- v zmysle EN 140
- polomasky určené pre viacnásobné použitie
- konštrukcia s dvoma filtri poskytujúca nízky odpor pri dýchaní, tvar filtrov rozširujúci sa smerom dozadu na zlepšenie vyváženia a neobmedzujúci zorné pole, tvárová časť z mäkkého a ľahkého elastrónu, výhodné vymeniteľné filtre, bajonetový upínací systém filtrov 3M, hlavový upínací systém so sedlom a upínací remienok na krk s jednoduchým zapínaním, minimálna údržba

63. Filtre do masky 3M ABEK1

- v zmysle EN 141
- filter k maske pre lakýrnikov určený na ochranu dýchacích ciest pred organickými výparmi nad bodom varu 65°C, anorganickými plynnimi, jedovatými plynnimi a čpavkom a derivátm

64. Ušianka kožušinová

- v zmysle EN ISO 13688:2013, kategória I.
- určená na ochranu proti chladu a nepriaznivým poveternostným vplyvom
- materiál: vrchný materiál 100% bavlna, podšívka umelý plyš, farba: zeleno-čierna

65. Kukla pletená

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- kukla pletená zimná s otvorom
- materiál: 100% polyester

66. Ľadvinový pás

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- ochrana proti chladu a nepriaznivým poveternostným vplyvom
- materiál: 100% bavlna, podšívka umelý plyš, farba: zeleno-čierna

67. Čiapka so siet'kou pre kuchárky

- v zmysle EN ISO 13688:2013
- Kuchárska čiapka so siet'kou a šiltom, vzadu gumička, veľkosť UNI

68. Držiak k filtrovi 3M ABEK 1

- Držiak filtrov k maske 3M 6000

69. Filter 6054

- EN 14387
- Filter K1 použiteľný s maskou 3M 6000

70. Polarizačné okuliare pre vodičov MHD

ochranné polarizačné okuliare 71502, AS/AF

Optimálna ochranu proti horizontálnemu oslnneniu a lepší vnem kontrastu v jasnom prostredí. Vyššia odolnosť voči nárazom a ochrana voči škodlivému ultrafialovému žiareniu.

71. Čelovka

Čelovka : 2 LED diódy, 2 svetelné režimy, ľahký prístup k akumulátoru.

V Košiciach dňa: 14.03.2019