



Christ spol. s r.o.
Šintavská 26, 851 05 Bratislava IČO: 36034703 IČ DPH: SK202008 1085

Bukovič Juraj

obchodný zástupca pre Slovensko

Mobile: + 421 902933931 Tel. : 243 632 717 Fax 243 632 718

E-mail: jbukovic@christ-ag.com [http://: www.christ-ag.com](http://www.christ-ag.com)

Dňa 22.9.2017

Ponuka č.10 /17

Ponuka umývacej linky Christ C 5000 MAGNUM

Cena technológie celkom	40.457,-
Montáž +doprava	4.000,-
Cena technológie spolu s dopravou a montážou	44.457,-

Štandardné napätie: 400V, 50Hz, 3 fáz.

Doba dodávky: 10-12 týždňov po prevzatí zálohy

Platba: Faktúra bude vystavená až po úplnom dodaní.

Inštalácia: Inštaláciu vykonajú naši technici. Väčšinu podrobností sa dozviete z našich priložených „Podmienok inštalácie a stavebných plánov“.

Prevádzkové náplne: Dodáva rovnako naša firma. Jedná sa o výrobky firmy CHRIST AG, sú vysoko koncentrované, takže sa dajú riediť až v pomere **1 : 5**.

Servis: Vykonáva naša firma do 24 h, strediska : Košice, Zvolen, Bratislava

Záruka: 24 mesiacov (je možnosť za doplatok predĺžiť záruku)
Záruka „SERVIS CHRIST 100%“ – znamená 100% vykonanie servisných prác

Pôvod : Spolková republika Nemecko

Výrobca: OTTO CHRIST AG, SRN

Dodávateľ pre Slovensko: Christ spol. s r.o.

Obchodní riaditeľ pre Slovensko: Bukovič Juraj

Ceny: Ceny platia do konca roku 2017
Ceny sú bez DPH.

Platnosť ponuky: Tato ponuka je nezáväzná a vyhradujeme si právo ju zmeniť.

V Bratislave, dňa 22.9.2017

Bukovič Juraj

Christ spol. s r.o.

Podpísané

.....
podpis

Ceny zariadenia zo závodu v Memmingenu (SRN)

Základný model: C 5000 MAGNUM max. výška prejazdu 3,80 m
max. šírka prejazdu 2,90 m

Príslušenstvo k základnému modelu:

2 bočné ochrany proti striekaniu vody od kief
1 oddelenie siete s čerstvou vodou podľa DIN 1988
v strede zásobníka na 1.100 l, armatúra s plavákom a vypínacím zariadením
1 vodné čerpadlo
s konzolou a armatúrou k prívodu vody (čerstvej vody), výkon 1,5 kw, 3,5 bar 100 l/min
1 Pozičný semafor LED
1 oblúk pre pred umývanie
Integrované do portálu
1 Pojazdové koľajnice na prichytenie všetkých prívodov k umývacej linke (energoreťaz)
1 oblúk pre voskovanie
Integrovaný do portálu
Vodiace koľajnice 4ks žiarovo zinkované

Ponuka umývacej linky Christ C 5000 MAGNUM

Hlavné súčiastky:

- samostatne sa pohybujúci portál žiarovo zinkované s 2 motormi pre pohyb portálu.
- Základom tohoto umývacieho portálu je žiarovo pozinkovaná robustná oceľová konštrukcia, ktorá je navrhnutá pre maximálnu životnosť.
- dve koľajnice v dĺžke haly .
- pokrytie portálu žiarovo zinkované
- rýchlosť posuvu je 6 – 18 m/min
- zvesené bočné kefy sú vedený v pojazdnom vozíčku a s motorom zo šnekovou prevodovkou cez ozubenú lištu von a smerom do vnútra.
- prekrývanie stredu bočných kief na prednej a zadnej strane
- strešná kefa je vedená zvisle, dvojité vyložiskovanie, elektronicky riadená v 4 smeroch.
- riadenie počítačovou jednotkou spolu všetkých spínačov je priamo vo vodotesnom rámu portálu integrovaný. Urychlujúci priebeh prevádzky, obzvlášť šetriace miesto a veľmi prístupná riadiaca jednotka. Záznam všetkých umývacích programov s ochranou proti zmanipulovaniu počtu umývaní.
- elektronicky riadený systém diagnózy s kazateľom poruchy a jasným textom k odstránení porúch
- riadenie prítlaku kief podľa vonkajších kontúr vozidla
- ručne riadený pult s displejom k individuálnemu riadeniu
- dve dávkovacie čerpadla pre šampón a studený vosk spolu so zásobníkom integrovaným priamo do rámu portálu
- automatický spätný chod umývania
- pohyblivé vedenie k napájaniu portálu v posuvnom vozíčku pre vodu, elektriku s armatúrami na centrálni prívod.

Priebeh umývania:

Samostatne jazdiaci portál sa pohybuje plne automaticky na koľajniciach okolo stojaceho vozu dopredu a dozadu.

Systémom s 3-ma kefami môžu byť umývané všetky typy automobilov, ako bolo v úvode napísané .

Rýchlosť posuvu portálu je 6 m/min.

Bočné kefy umývajú prednú, bočné a zadné partie vozu tri pohybu portálu dopredu a dozadu.

Prekrývanie stredu pri umývaní prednej a zadnej časti umožňuje optimálne umývanie(neostane žiadna časť vozu neumyté).

Horná kefa umýva podľa kontúr vozidla predné, strešnú a zadnú časť vozidla tri pohybu portálu dopredu a dozadu.

Riadenie a pohyb strešnej kefy a obidve kief prebiehajú cez meranie prispôsobené, ktoré registrujú nastavený prítlak kief a zapínajú motory. Rýchlosť vertikálneho pohybu hornej kefy rovnako ako bočných kief je 8 m/min.

Šampón pri jazde dopredu a pripravok k sušeniu tri jazde dozadu sú dávkovacími pumpami automaticky k vode dávkované.

Od riadiaceho pultu môže byť priebeh umývania taktiež sledované.